



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4909375
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：TGM3DCB-800E、TGM3DCB-800M

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称：塑料外壳式断路器 型号：TGM3DCB-800E、 TGM3DCB-800M 商 标：/</p> <p>样品数量：16 台+附件 样品来源：送样 收样日期：2025-11-20 完成日期：2025-12-29</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济 开发区中心大道 288 号</p>
--	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TGM3DCB-800E、TGM3DCB-800M；

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: DC250V; In: 500、630、700、800A;

过电流脱扣器类型：热磁式；

E 型 Ics=Icu=40kA, Icw: 10kA/0.1s; M 型: Ics=Icu=70kA, Icw: 10kA/0.1s;

选择性类型：B 类；极数：2P；适用于隔离用；

配用的辅助触头、报警触头（CCC 证书编号：2024010305676154）：

辅助触头（1NO1NC、2NO2NC）、报警触头（1NO1NC）；

OF-M3, SD-M3: Ith: 6A; Ui: 690V; Uimp: 4kV;

AC-15:AC380/400/415V/1A; DC-13:DC110/220/250V/0.15A

主检：郑美洁 日期：2025-12-29

审核：陈峰 日期：2026-01-04

签发：陈峰 日期：2026-01-05



备注：示波图编号原则：S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0114
首页	√	1	02501-25DQ0114-S
报告组成	√	1	02501-25DQ0114-S
安全型式试验报告	√	104	02501-25DQ0114-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验